



PDR1100



PDR800

Тандемни Валяци Tandem-Vibratory Rollers

Технически данни	Technical Data	PDR 1100	PDR 800
Мотор	Engine		
марка модел брой цилиндри начин на охлажд. мощност обороти	Manufacturer type number of cylinder cooling power speed	Lombardini 9 LD 625 – 2 2 Air 21 kW 3000 rpm	Hatz 2G40H 2 Air 15.5 kW 3000 rpm
Тегло	Weight		
работно тегло	operating weight	2415kg	1500kg
Управляваща с-ма	Driving System		
управление скорост изкачване	Drive speed gradeability	Hydrostatic 0 - 5 km/h %50 - %40	Hydrostatic 0 - 5 km/h %50 - %40
Вибрираща с-ма	Vibration System		
управление центробежна сила (предна - задна) честота амплитуда	drive centrifugal force (front - rear) frequency amplitude	Hydrostatic 2 x 24 kN 48 Hz 0.50 mm	Hydrostatic 2x 15 kN 50 Hz 0.45 mm
Кормилна с-ма	Steering System		
тип управление ъгъл на завъртане ъгъл на люлеене	type drive steering angle oscillating angle	Hydraulic Hydrostatic orb. (+)35° (+)15°	Hydraulic Hydrostatic orb. (+)35° (+)15°
Спирачна с-ма	Brakes System		
сервизна спирача паркираща спирачка	service brake parking brake	Hydrostatic Hydrostatic	Hydrostatic Hydrostatic
Размери на цилиндъра	Drum Dimension		
ширина диаметър дебелина.	drum width drum diameter drum thickness	1 100 mm 700 mm 16 mm	800 mm 580 mm 14 mm
Габарити	Dimension		
дължина ширина височина височина с кабинка	length width height with rops	2490 mm 1 185 mm 1720 mm 2410 mm	1900 mm 860 mm 1600 mm 2320 mm
Резервоари	Tank Capacities		
вода масло гориво	water tank oil tank fuel tank	1 10Lt 78 Lt 29 Lt	90 Lt 35 Lt 20 Lt

