



Офис:
 Пловдив
 тел : +359 32 63 07 07
 факс : +359 32 63 07 09
 e-mail : info@blsautomation.com
 URL : www.blsautomation.com



СПЕЦИФИКАЦИИ – МОДЕЛ АК 8000М / MS / MS ATS	
Максимална мощност, kVA / kW	7.5 / 7.5
Постоянна мощност, kVA / kW	7 / 7
Постоянен ток, A	30.4
Напрежение, V	230
Честота, Hz	50
Ниво на шум, ISO8528-10, (dB)	111
Размери, Д / Ш / В, см.	79 / 63 / 85
Тегло, ръчен/електрически старт, кг.	144 / 160
АЛТЕРНАТОР	
Тип	NSM – Италия, Синхронен, безчетков
Степен на защита	IP 23
ДВИГАТЕЛ	
Тип	Antor, тип 3LD510
Мощност при 3000 оборота, к.с	12
Тип на използваното гориво	Дизел
Обем на резервоара, л.	19.5
Разход на гориво, л./час	2.4
Работно време с един резервоар, часа	8.1
Масло за двигателя	SAE 10W-30
Капацитет на маслото, л.	1.75
Стартиране	Ръчно с въже, Електрическо със starter, Автоматично с АВР табло
ОБОРУДВАНЕ	
Защита от висока температура	Да
Датчик за налягането на маслото	Да