



**Офис:**

Пловдив

тел : +359 32 63 07 07

факс : +359 32 63 07 09

e-mail : [info@blsautomation.com](mailto:info@blsautomation.com)

URL : [www.blsautomation.com](http://www.blsautomation.com)



<b>СПЕЦИФИКАЦИИ – МОДЕЛ H 2700M</b>	
Максимална мощност, kVA / kW	2.4 / 2.4
Постоянна мощност, kVA / kW	2.2 / 2.2
Постоянен ток, A	10
Напрежение, V	230
Честота, Hz	50
Ниво на шум, ISO8528-10, (dB)	96
Размери, Д / Ш / В, см.	62 / 43 / 59
Тегло, кг.	41
<b>АЛТЕРНАТОР</b>	
Тип	NSM – Италия, Синхронен, безчетков
Степен на защита	IP 23
<b>ДВИГАТЕЛ</b>	
Тип	HONDA, тип GX 160
Мощност при 3600 оборота, к.с	5.5
Тип на използваното гориво	Безоловен бензин 95
Обем на резервоара, л.	3.6
Разход на гориво, л./час	1.32
Работно време с един резервоар, часа	2.8
Масло за двигателя	SAE 10W-30
Капацитет на маслото, л.	0.6
Стартиране	Ръчно с въже
<b>ОБОРУДВАНЕ</b>	
Защита от висока температура	Да
Датчик за налягането на маслото	Да