



Офис:

Пловдив

тел : +359 32 63 07 07

факс : +359 32 63 07 09

e-mail : info@blsautomation.com

URL : www.blsautomation.com



СПЕЦИФИКАЦИИ – МОДЕЛ НК 7500М / MS / MS ATS

Максимална мощност, kVA / kW	7.5 / 7.5
Постоянна мощност, kVA / kW	6.8 / 6.8
Постоянен ток, А	30
Напрежение, V	230
Честота, Hz	50
Ниво на шум, ISO8528-10, (dB)	104
Размери, Д / Ш / В, см.	78 / 62 / 73
Тегло, ръчен/електрически старт, кг.	93/108
АЛТЕРНАТОР	
Тип	NSM – Италия, Синхронен, безчетков
Степен на защита	IP 23
ДВИГАТЕЛ	
Тип	HONDA, тип GX 390
Мощност при 3600 оборота, к.с	13
Тип на използваното гориво	Безоловен бензин 95
Обем на резервоара, л.	19.5
Разход на гориво, л./час	3.2
Работно време с един резервоар, часа	6
Масло за двигателя	SAE 10W-30
Капацитет на маслото, л.	1.1
Стартиране	Ръчно с въже, Електрическо със стартер, Автоматично с AVR табло
ОБОРУДВАНЕ	
Защита от висока температура	Да
Датчик за налягането на маслото	Да